


### Technische Daten

Viskosität	550 poise
Dichte	3,2 g/cm <sup>3</sup>
Betriebstemperatur	-40~180 °C
Durchgangswiderstand	1,9 X 10 <sup>13</sup> Ω-cm
Durchschlagspannung	250 V/mil
Farbe	Blau

### Temperaturdifferenz zwischen CPU und Kühlerboden in °C



### MX-5 Versandinformationen

#### 2g

Box Abmessungen	23 (L) x 12 (B) x 136 (H) mm
Brutto Gewicht	8g
SKU	ACTCP00043A
EAN	4895213702713
UPC	840033400510

#### 2g mit Spachtel

Box Abmessungen	23 (L) x 12 (B) x 136 (H) mm
Brutto Gewicht	9g
SKU	ACTCP00044A
EAN	4895213702720
UPC	840033400527

#### 4g

Box Abmessungen	24 (L) x 15 (B) x 109 (H) mm
Brutto Gewicht	11g
SKU	ACTCP00045A
EAN	4895213702737
UPC	840033400534

#### 4g mit Spachtel

Box Abmessungen	24 (L) x 15 (B) x 109 (H) mm
Brutto Gewicht	12g
SKU	ACTCP00046A
EAN	4895213702744
UPC	840033400541

#### 8g

Box Abmessungen	27 (L) x 18 (B) x 116 (H) mm
Brutto Gewicht	17g
SKU	ACTCP00047A
EAN	4895213702751
UPC	840033400558

#### 8g mit Spachtel

Box Abmessungen	27 (L) x 18 (B) x 116 (H) mm
Brutto Gewicht	18g
SKU	ACTCP00048A
EAN	4895213702768
UPC	840033400565

#### 20g

Box Abmessungen	32 (L) x 21 (B) x 148 (H) mm
Brutto Gewicht	32g
SKU	ACTCP00049A
EAN	4895213702775
UPC	840033400572

#### 50g

Box Abmessungen	37 (L) x 24 (B) x 186 (H) mm
Brutto Gewicht	71g
SKU	ACTCP00050A
EAN	4895213702782
UPC	840033400589

Alle Materialien sind mit den RoHS-Anforderungen kompatibel